


2021

TERYX4™ S LE

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



POTENCIA

| | |
|------------------------|--|
| Motor | 4 tiempos, SOHC, V-twin de 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 783cc |
| Par motor máximo | 6,5 kg/m a 5500 rpm |
| Diámetro por carrer | 85,0 x 69,0 mm |
| Relación de compresión | 10.7:1 |
| Sistema de combustible | DFI® con dos cuerpos de mariposa Mikuni de 36 mm |
| Ignition | TCBI con avance electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | CVT automática con embrague centrífugo (H, L, N, R) |
| Transmisión final | Tracción seleccionable a 2/4 ruedas con bloqueo del diferencial delantero, eje |
| Frenado del motor | Sí |

CAPACIDAD

| | |
|--|--|
| Suspensión delantera/ recorrido del neumático | Doble horquilla; amortiguadores de bobina Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/20,3 cm. |
| Suspensión trasera/ recorrido del neumático | Doble horquilla; amortiguadores de bobina Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/25,4 cm. |
| Neumáticos delanteros | Maxxis 27 x 9-14 |
| Neumáticos traseros | Maxxis 27 x 11-14 |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) / cremallera y piñón |
| Frenos delanteros | Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones |
| Frenos traseros | Sellado, bañado en aceite, multidisco |

| | |
|---|--|
| Standard Ground Clearance/Maximum Ground Clearancet | 28,4 cm/30,9 cm |
| Depósito de combustible | 30 litros |
| Radio de giro | 5,21 m |
| Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al) | 45,5 x 120,9 x 22,1 cm |
| Capacidad de la plataforma de carga | 112,9 kg |
| Capacidad de carga útil | 497 kg |
| Asientos | 4 |
| Capacidad de remolque | 589,7 kg |
| Faros | (4) faros delanteros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED |

DETALLES

| | |
|-------------------------|--|
| Cuadro | Refuerzo de tubo de acero de doble X |
| Largo total | 318,5 cm |
| Ancho total | 159 cm |
| Altura total | 204,5 cm |
| Peso en orden de marcha | 745,12 kg* |
| Distancia entre ejes | 224,02 cm |
| Instrumental | Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, contador de horas, odómetro, cuentakilómetros parcial doble e indicador de freno de estacionamiento, indicadores de R/N/P/4WD, de temperatura del agua y de baja presión del aceite |
| Colores disponibles | Verde Candy Lime, Rojo Candy Persimmon, Gris camuflaje Fragment |
| Garantía | Garantía limitada de 3 años de Kawasaki |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite puerto-rico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.