

2024 Z125 PRO

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



POTENCIA

Motor	4 tiempos, 1 cilindro, SOHC, 2 válvulas, refrigerado por aire
Cilindrada	125 cc
Diámetro por carrera	56,0 x 50,6 mm
Relación de compresión	9.8:1
Par motor máximo	9,6 Nm a 6000 rpm
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa de 24mm
Encendido	TCBI con Electronic Advance
Transmisión	4 marchas, cambio de retorno
Transmisión final	Cadena sellada

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica/3,9 pulg.
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Basculante, monoamortiguador/4,1 pulg.
Neumático delantero	100/90-12

Neumático trasero	120/70-12
Frenos delanteros	Disco simple lobulado de 200 mm
Frenos traseros	Disco simple lobulado de 184mm

DETALLES

Tipo de chasis	Backbone
Ángulo de dirección/Avance	26,0° /2,7 pulgadas
Largo total	66,9 pulgadas
Ancho total	29,5 pulgadas
Altura del asiento	39,6 pulgadas
Distancia al suelo	6,1 pulgadas
Altura del asiento	31,7 pulgadas
Peso en orden de marcha	102 kg*
Depósito de combustible	7,5 L
Distancia entre ejes	46,3 pulgadas
Colores disponibles	Verde Candy Lime, Gris Metallic Matte Dark, Gris Cypher Camo (Matte)/Gris Metallic Matte Carbon
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite puerto-rico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.