

NUEVA 2025

# KLX<sup>®</sup> 230R S

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll<sup>®</sup>



## POTENCIA

Motor	4-stroke, single-cylinder, SOHC, air-cooled
Cilindrada	233cc
Diámetro por carrera	67.0 x 66.0mm
Relación de compresión	9.4:1
Sistema de combustible	DFI <sup>®</sup> with 32mm Keihin throttle body
Encendido	TCBI with electronic advance
Transmisión	6-speed, return shift with wet multi-disc manual clutch
Transmisión final	Chain

Frenos delanteros	Single 240mm petal disc with a dual-piston caliper
Frenos traseros	Single 220mm petal disc with single-piston caliper

## DETALLES

Tipo de chasis	High-tensile steel, box-section perimeter
Ángulo de dirección/Avance	24.6° / 3.9 in
Largo total	80.5 in
Ancho total	33.3 in
Altura del asiento	46.7 in
Distancia al suelo	10.6 in
Altura del asiento	34.4 in
Peso en orden de marcha	262.4 lb* / 264.5 lb* 50-State Model
Depósito de combustible	1.7 gal
Distancia entre ejes	53.3 in
Colores disponibles	Lime Green, Battle Gray
Garantía	6 Month Limited Warranty

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	37mm telescopic fork/8.7 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak <sup>®</sup> linkage system and single shock with adjustable spring preload/8.8 in
Neumático delantero	80/100-21
Neumático trasero	100/100-18

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [puerto-rico.kawasaki-la.com](http://puerto-rico.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.