


2025 KLX[®]300

Kawasaki
Let the Good Times Roll[®]



POTENCIA

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor | Monocilíndrico de 4 tiempos, DOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 292 cc |
| Diámetro por carrera | 78,0 x 61,2 mm |
| Relación de compresión | 11.1:1 |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible (DFI [®]) con cuerpo de mariposa Keihin de 34 mm |
| Encendido | CDI |
| Transmisión | 6 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo |
| Transmisión final | Cadena |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Neumático trasero | 4,6 x 18 |
| Frenos delanteros | Disco lobulado simple de 250 mm con pinza de doble pistón |
| Frenos traseros | Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de un pistón |

DETALLES

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo de chasis | Tubular, de cuna semidoble |
| Ángulo de dirección/Avance | 26,7° / 4,2 pulgadas |
| Largo total | 217,4 cm |
| Ancho total | 82 cm |
| Altura del asiento | 118,6 cm |
| Distancia al suelo | 27,4 cm |
| Altura del asiento | 89,4 cm |
| Peso en orden de marcha | 137,1 kg |
| Depósito de combustible | 7,5 L |
| Distancia entre ejes | 144 cm |
| Colores disponibles | Verde Lime, Gris Battle, Gris Cypher Camo (Mate) |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |

RENDIMIENTO

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla de cartucho invertido de 43 mm con amortiguación de compresión ajustable/10,0 pulg. |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Amortiguador con carga de gas Uni-Trak [®] con depósito piggyback con compresión, amortiguación de rebote y precarga de muelle ajustables/9,1 pulg. |
| Neumático delantero | 3,00 x 21 |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite puerto-rico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.