


2025

# MULE™ 4010 4x4

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



## POTENCIA

Motor	Motor 4 tiempos, 2 cilindros, OHV, V-twin de 902, refrigerado por aire
Cilindrada	617 cc
Par motor máximo	47,04 Nm a 2500 rpm
Diámetro por carrer	76,0 x 68,0 mm
Relación de compresión	10:3:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa de 34 mm Mikuni
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
Frenado del motor	No
Alternator Output (max)	23 amperios

Frenos traseros	Tambor
Distancia al suelo	17,5 cm
Depósito de combustible	23,84 L
Radio de giro	3,4 m
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	117,60 x 131,06 x 28,96 cm
Capacidad de la plataforma de carga	362 kg
Capacidad de carga útil	602 kg
Asientos	2
Capacidad de remolque	544 kg
Faros	(2) Faros halógenos, (2) luces traseras/de freno

## CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Puntal MacPherson/9,9 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Eje DeDion/7,11 cm
Neumáticos delanteros	23 x 11-10
Neumáticos traseros	23 x 11-10
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)
Tipo de freno de estacionamiento	Tambor mecánico independiente
Frenos delanteros	Tambor

## DETALLES

Largo total	296,4 cm
Ancho total	157,5 cm
Altura total	192,5 cm
Peso en orden de marcha	650 kg*
Distancia entre ejes	187 cm
Instrumental	Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de la temperatura del refrigerante, toma de 12 V CC, indicador de combustible, horómetro
Características adicionales	N/A (eliminar campo)
Colores disponibles	Verde Timberline, Rojo Royal Red
Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE™ 4000/4010 and MULE 4000/4010 TRANS™ Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of SAE J1194. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [puerto-rico.kawasaki-la.com](http://puerto-rico.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.