


2025

MULE PRO-DXT™ EPS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



 SUPER NEGRO



POTENCIA

Motor	Motor 4 tiempos, 3 cilindros, OHV, refrigeración líquida, diésel
Cilindrada	993 cc
Par motor máximo	51,92 Nm a 2400 rpm
Diámetro por carrer	74,0 x 77,0 mm
Relación de compresión	23,5:1
Sistema de combustible	Bomba de inyección en línea Bosch
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
Frenado del motor	Sí
Alternator Output (max)	55 amperios

CAPACIDAD

Suspensión delantera / recorrido del neumático	Doble horquilla/8,7 pulgadas
Suspensión trasera / recorrido del neumático	Doble horquilla/8,5 pulgadas (I) / 8,7 pulgadas (D)
Neumáticos delanteros	26 x 9-12
Neumáticos traseros	26 x 11-12
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente
Frenos delanteros	Doble disco, pinza de 2 pistones
Frenos traseros	Doble disco, pinza de 1 pistón

Distancia al suelo	25,9 cm
Depósito de combustible	29,9 L
Radio de giro	4,8 m
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	108,46 x 136,40 x 27,94 cm (3 personas) / 55,88 x 136,40 x 27,94 cm (6 personas)
Capacidad de la plataforma de carga	453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas)
Capacidad de carga útil	714 kg
Asientos	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
Capacidad de remolque	907 kg
Faros	(2) Faros halógenos

DETALLES

Largo total	338,5 cm
Ancho total	162,6 cm
Altura total	197,1 cm
Peso en orden de marcha	881 kg
Distancia entre ejes	234 cm
Instrumental	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Características adicionales	Roof, Horn, Universal Key, High Visibility Orange Seatbelts
Colores disponibles	Negro Super
Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite puerto-rico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.