

2025 TERYX4™

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



NEON YELLOW/SUPER BLACK



POTENCIA

| | |
|------------------------|--|
| Motor | 4 tiempos, SOHC, bicilíndrico de 4 válvulas en paralelo, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 783 cc |
| Par motor máximo | 63 Nm a 5500 rpm |
| Diámetro por carrer | 85,0 x 69,0 mm |
| Relación de compresión | 10,7:1 |
| Sistema de combustible | DFI® con (2) cuerpos de mariposa de 36 mm Mikuni |
| Ignition | TCBI con electronic advance |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) |
| Transmisión final | 4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje |
| Frenado del motor | Sí |

| | |
|---|--|
| Distancia al suelo | 11,2 pulgadas |
| Depósito de combustible | 29,9 L |
| Radio de giro | 5 m |
| Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al) | 17,9 x 47,6 x 8,7 pulgadas |
| Capacidad de la plataforma de carga | 113 kg |
| Capacidad de carga útil | 503 kg |
| Asientos | 4 |
| Capacidad de remolque | 590 kg |
| Faros | (2) faros incandescentes, (2) luces traseras LED, luz de freno LED |

CAPACIDAD

| | |
|---|---|
| Suspensión delantera/ recorrido del neumático | Doble horquilla, amortiguadores en espiral FOX Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 8,0 in |
| Suspensión trasera/ recorrido del neumático | Doble horquilla, amortiguadores en espiral FOX Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 8,3 in |
| Neumáticos delanteros | Maxxis® 26 x 9-12 |
| Neumáticos traseros | Maxxis® 26 x 11-12 |
| Wheel Type | Acero |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera |
| Frenos delanteros | Discos hidráulicos dobles con pinzas de doble pistón |
| Frenos traseros | Sellado, bañado en aceite, multidisco |

DETALLES

| | |
|-----------------------------|--|
| Cuadro | Refuerzo de tubo de acero de doble X |
| Largo total | 318 cm |
| Ancho total | 152,4 cm |
| Altura total | 197 cm |
| Peso en orden de marcha | 728 kg* / 729 kg* Modelo CA |
| Distancia entre ejes | 217 cm |
| Instrumental | Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, contador de horas, odómetro, medidor de recorrido doble e indicador de freno de estacionamiento, indicadores R/N/P/4WD, de temperatura del agua y de baja presión de aceite |
| Características adicionales | N/A (eliminar campo) |
| Colores disponibles | Amarillo Neon/Super Negro |
| Garantía | Garantía limitada Kawasaki de 3 años |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite puerto-rico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.