

2026

VULCAN® 900 CLASSIC LT

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



GRIS METALLIC GRAPHITE/NEGRO METALLIC SPARK



POTENCIA

|                        |  |
|------------------------|--|
| Motor                  | Motor de 4 tiempos, bicilíndrico en V de 55 grados, refrigeración líquida                        |
| Cilindrada             | 903 cc   |
| Diámetro por carrera   | 88,0 x 74,2 mm   |
| Relación de compresión | 9,5:1  |
| Potencia máxima        | 51 CV¹ a 5500 rpm  |
| Par motor máximo       | 79 Nm a 3500 rpm   |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa de 34 mm (2) con válvulas de submariposa |
| Encendido              | TCBI con Electronic Advance  |
| Transmisión            | 5 marchas con detector de punto muerto positivo  |
| Transmisión final      | Correa reforzada con kevlar  |

RENDIMIENTO


|  |   |
|--|---|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica Showa de 41 mm/5,9 pulgadas                                   |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Basculante Uni-Trak® con precarga del muelle ajustable en 7 posiciones/4,1 pulgadas |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Neumático delantero | 130/90-16                         |
| Neumático trasero   | 180/70-15                         |
| Frenos delanteros   | Disco hidráulico simple de 300 mm |
| Frenos traseros     | Disco hidráulico simple de 270 mm |

DETALLES

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tipo de chasis             | Cuna semidoble, acero de alta tensión       |
| Ángulo de dirección/Avance | 32° /6,3 pulgadas                           |
| Largo total                | 97,0 pulgadas                               |
| Ancho total                | 39,6 pulgadas                               |
| Altura del asiento         | 58,3 pulgadas                               |
| Distancia al suelo         | 5,3 pulgadas                                |
| Altura del asiento         | 26,8 pulgadas                               |
| Peso en orden de marcha    | 298,1 kg*                                   |
| Depósito de combustible    | 20 L  |
| Distancia entre ejes       | 64,8 pulgadas                               |
| Colores disponibles        | Gris Metallic Graphite/Negro Metallic Spark |
| Garantía                   | Garantía limitada de 24 meses               |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [puerto-rico.kawasaki-la.com](https://puerto-rico.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.