

2026

KLX® 230 S

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



VERDE LIME

BLANCO BRIGHT



POTENCIA

Motor	Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por aire
Cilindrada	233 cc
Diámetro por carrera	67,0 x 66,0 mm
Relación de compresión	9,4:1
Potencia máxima	17 CV ¹ a 8000 rpm
Par motor máximo	17,6 Nm a 6400 rpm
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 32 mm
Encendido	TCBI con Electronic Advance
Transmisión	6 marchas
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

Frenos delanteros	Disco lobulado simple de 240 mm (265 mm modelo ABS) con pinza de doble pistón (y ABS)
Frenos traseros	Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de un pistón (y ABS)

DETALLES

Tipo de chasis	Perímetro, acero de alta tensión
Ángulo de dirección/Avance	24,6° /3,8 pulgadas
Largo total	81,9 pulgadas
Ancho total	33,3 pulgadas
Altura del asiento	44,9 pulgadas
Distancia al suelo	9,4 pulgadas
Altura del asiento	33,3 pulgadas
Peso seco estimado	126 kg** (ABS), 125 kg** (sin ABS) Modelo 50-State, 125 kg** (ABS), 124 kg** (sin ABS) Modelo 49-State
Peso en orden de marcha	133 kg* (ABS), 132 kg* (sin ABS) Modelo 50-State, 132 kg* (ABS), 131 kg* (sin ABS) Modelo 49-State
Depósito de combustible	7,5 l
Distancia entre ejes	53,7 pulgadas
Características especiales	ERGO-FIT®, Instrumentación LCD con conectividad para Smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE
Colores disponibles	Verde Lime, Blanco Bright
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 37 mm/7,9 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Sistema de enganche Uni-Trak® y monoamortiguador con precarga de muelle ajustable/8,8 pulgadas
Neumático delantero	2,75 x 21
Neumático trasero	4,10 x 18

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite puerto-rico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.