

2026

## KX™ 450X

Kawasaki

Let the Good Times Roll®


 VERDE LIME


## POTENCIA

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Motor                                 | 4-stroke, single-cylinder, DOHC, liquid-cooled   |
| Cilindrada                            | 449 cc   |
| Diámetro por carrera                  | 96,0 x 62,1 mm   |
| Relación de compresión                | 12,5:1   |
| Sistema de combustible                | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa Keihin de 44 mm                                     |
| Encendido                             | CDI digital con modos de potencia controlados desde el manillar  |
| Transmisión                           | 5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo y accionamiento hidráulico del embrague |
| Transmisión final                     | Cadena   |
| Asistencia electrónica para el piloto | Modos de potencia, Control de Tracción Kawasaki (KTRC), modo Launch Control                                |

## RENDIMIENTO

|  |  |
|--|--|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica Showa de 49 mm con resorte helicoidal invertido, compresión ajustable en 21 posiciones y amortiguación de rebote ajustable en 22 posiciones/12,0 pulgadas  |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Amortiguador Uni-Trak® cargado de gas con depósito piggyback y amortiguación de compresión ajustable de doble rango (19 posiciones de baja velocidad y 4,25 vueltas a alta velocidad de forma continua), amortiguación de rebote ajustable en 23 posiciones y precarga ajustable de forma continua/12,1 pulgadas |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Neumático delantero | 80/100-21  |
| Neumático trasero   | 120/80-18  |
| Frenos delanteros   | Disco lobulado simple semiflotante de 270 mm Braking/Sunstar con cilindro maestro Brembo y pinza de doble pistón |
| Frenos traseros     | Disco lobulado simple de 240 mm Braking/Sunstar con pinza de un pistón   |

## DETALLES

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tipo de chasis             | Perímetro de aluminio  |
| Ángulo de dirección/Avance | 27,0° / 4,6 pulgadas   |
| Largo total                | 85,6 pulgadas  |
| Ancho total                | 32,1 pulgadas  |
| Altura del asiento         | 49,6 pulgadas  |
| Distancia al suelo         | 13,2 pulgadas  |
| Altura del asiento         | 37,4 pulgadas  |
| Peso en orden de marcha    | 108,8 kg* sin combustible/113,4 kg*                                      |
| Depósito de combustible    | 6,2 l  |
| Distancia entre ejes       | 58,3 pulgadas  |
| Características especiales | Conectividad con smartphone a través de RIDEOLGY THE APP KX™, ERGO-FIT®. |
| Colores disponibles        | Verde Lime   |
| Garantía                   | No disponible  |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [puerto-rico.kawasaki-la.com](http://puerto-rico.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.