

2026

MULE PRO-DXT™ EPS

Kawasaki


Let the Good Times Roll®



 NEGRO SUPER



POTENCIA		Capacidad de combustible	
Motor	4-stroke, 3-cylinder, OHV, liquid-cooled, diesel	Radio de giro	29,9 l
Cilindrada	993 cc	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	4,8 m
Potencia máxima	24,0 CV¹ a 3600 rpm	Capacidad de carga del compartimento de carga	108,46 x 136,40 x 27,94 cm (3 personas) / 55,88 x 136,40 x 27,94 cm (6 personas)
Par máximo	51,93 Nm a 2400 rpm	Capacidad de carga útil	453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas)
Diámetro x Carrera	74,0 x 77,0 mm	Capacidad de asientos	714 kg
Relación de compresión	23,5:1	Capacidad de remolque	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
Sistema de combustible	Bomba de inyección en línea Bosch	Luces	907 kg
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)		(2) Faros halógenos
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial	DETALLES	
Freno motor	Sí	Longitud total	133,3 pulgadas
Salida del alternador (máx.)	55 amperios	Anchura total	64,0 pulgadas
CAPACIDAD		Altura total	77,6 pulgadas
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Doble horquilla/8,7 pulgadas	Peso seco estimado	861,1 kg**
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Doble horquilla/8,5 pulgadas (I) / 8,7 pulgadas (D)	Peso en orden de marcha	900,1 kg*
Neumáticos delanteros	26 x 9-12	Distancia entre ejes	92,3 pulgadas
Neumáticos traseros	26 x 11-12	Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable	Características adicionales	Roof, Horn, Universal Key, High Visibility Orange Seatbelts
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Opciones de color	Negro Super
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones	Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón		
Altura libre al suelo	10,2 pulgadas		



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE. La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos. Especificaciones sujetas a cambios. Visite puerto-rico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.