

2026


MULE PRO-FX™ 820 EPS



-  VERDE TIMBERLINE
-  ROJO ROYAL RED



POTENCIA		Capacidad de combustible	
Motor	4-stroke, 3-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas	Radio de giro	16.0 ft
Cilindrada	812cc	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	54.1 x 53.3 x 11.0 in
Par máximo	48.0 lb-ft @ 3,500 rpm	Capacidad de carga del compartimento de carga	999/600 lb CA Model
Diámetro x Carrera	72.0 x 66.5mm	Capacidad de carga útil	1,616.3/1,263.5 lb CA Model
Relación de compresión	9.5:1	Capacidad de asientos	3
Sistema de combustible	DFI® with 34mm throttle body (3)	Capacidad de remolque	2,000 lb
Transmisión	Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R)	Luces	(2) Halogen headlights
Transmisión final	Selectable 2WD/4WD, shaft. Dual mode rear differential with differential lock	DETALLES	
Freno motor	Yes		
Salida del alternador (máx.)	75 amp	Longitud total	133.3 in
CAPACIDAD		Anchura total	64.0 in
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Double wishbone/8.7 in	Altura total	77.4 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Double wishbone/8.5 in (L)/8.7 in (R)	Peso seco estimado	1,770.6/1,772.8 lb** CA Model
Neumáticos delanteros	26 x 9-12, radial	Peso en orden de marcha	1,852.2/1,854.4 lb* CA Model
Neumáticos traseros	26 x 11-12, radial	Distancia entre ejes	92.3 in
Wheel Type	Alloy	Instrumentación	Multi-function display includes digital speedometer, fuel gauge, odometer, hour meter, clock, dual trip meters, 2WD/4WD indicator, water temperature warning indicator, oil pressure warning indicator, fuel injection warning indicator, CVT warning indicator, neutral, reverse and parking indicators, seatbelt reminder lamps
Dirección	Rack-and-pinion w/ Electric Power Steering (EPS), Tilt steering	Opciones de color	Timberline Green, Dark Royal Red
Tipo de freno de estacionamiento	Independent, mechanical disc	Garantía	Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años
Freno delantero	Dual disc, 2-piston caliper		
Freno trasero	Dual disc, 1-piston caliper		
Altura libre al suelo	10.4 in		



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

La estructura de protección antivuelco (ROPS) de todos los vehículos utilitarios MULE™ PRO Series cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite puerto-rico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.