

2026

NINJA® 500

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



-  VERDE LIME
-  NEGRO METALLIC FLAT SPARK/NEGRO METALLIC SPARK
-  AZUL METALLIC MATTE TWILIGHT/ROJO CANDY PERSIMMON
-  VERDE METALLIC YELLOWISH/NEGRO EBONY



POTENCIA		Neumático trasero	
Motor	4 tiempos, bicilíndrico en paralelo, DOHC, refrigeración líquida	Frenos delanteros	150/60-17
Cilindrada	451 cc	Frenos traseros	Disco simple semiflotante de 310 mm con pinzas de 2 pistones (y ABS)
Diámetro por carrera	70,0 x 58,6 mm		Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón (y ABS)
Relación de compresión	11,3:1	DETALLES	
Potencia máxima	51 CV¹ a 10 000 rpm	Tipo de chasis	Tubular, acero de alta resistencia
Par motor máximo	42,9 Nm a 7500 rpm	Ángulo de dirección/Avance	24,5° / 91 mm
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos duales de mariposa de 32 mm	Largo total	78,5 pulgadas
Encendido	TCBI con Digital Advance	Ancho total	28,7 pulgadas
Transmisión	6 marchas	Altura del asiento	44,1 pulgadas
Transmisión final	Cadena sellada	Distancia al suelo	5,7 pulgadas
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Sistema de frenos antibloqueo (solo ABS)	Altura del asiento	30,9 pulgadas
RENDIMIENTO		Peso seco estimado	156 kg** (ABS) / 157 kg** (ABS) Modelo 50-State, 154 kg** (sin ABS) / 155 kg** (sin ABS) Modelo 50-State
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,7 pulgadas	Peso en orden de marcha	170 kg* (ABS) / 171 kg* (ABS) Modelo 50-State, 168 kg* (sin ABS) / 169 kg* (sin ABS) Modelo 50-State
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Brazo trasero horizontal con precarga del muelle ajustable/5,1 pulgadas	Depósito de combustible	14 L
Neumático delantero	110/70-17	Distancia entre ejes	54,1 pulgadas
		Características especiales	ERGO-FIT®, instrumentación LCD con conectividad para smartphone a través de RIDEOLGY THE APP
		Colores disponibles	Verde Lime, Negro Metallic Flat Spark/Negro Metallic Spark, Azul Metallic Matte Twilight/Rojo Candy Persimmon, Verde Metallic Yellowish/Negro Ebony
		Garantía	12 Month Limited Warranty

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite puerto-rico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.