

2026

TERYX® 4 H2

Kawasaki

Let the Good Times Roll®

- VERDE LIME
- GRIS ICE



POTENCIA		Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	
Motor	4-stroke, DOHC, 4-valve, in-line 4-cylinder, liquid-cooled	Capacidad de carga del compartimento de carga	14,6 x 33,1 x 9,1 pulg.
Cilindrada	999 cc	Capacidad de carga útil	136 kg
Potencia máxima	250,0 CV¹ a 9000 rpm	Capacidad de asientos	488 kg
Par máximo	198,36 Nm a 8800 rpm	Luces	Asientos individuales para 4 personas (2 filas) con cinturones de seguridad de 4 puntos de anclaje
Diámetro x Carrera	73,4 x 59,0 mm	DETALLES	
Relación de compresión	7,8:1		
Sistema de combustible	DFI® con (4) cuerpos de mariposa de 40 mm con inyección doble; Sobrealimentador Kawasaki		
Ignition	TCBI con avance electrónico		
Arranque	Eléctrico		
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)	Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Transmisión final	4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero bloqueable, eje	Longitud total	159,4 pulg.
Freno motor	Sí	Anchura total	74,0 pulg.
CAPACIDAD		Altura total	71,5 pulg.
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 3.0 Internal Bypass, amortiguación de compresión ajustable y precarga ajustable/23,2 pulg.	Peso seco estimado	1039 kg** / 1040,1 kg** Modelo CA
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos, amortiguadores FOX 3.0 Internal Bypass, amortiguación de compresión y precarga ajustables/24,0 pulg.	Peso en orden de marcha	1100,1 kg* / 1101,1 kg* Modelo CA
Neumáticos delanteros	Maxxis® Carnivore Plus 33 x 10.00R16	Distancia entre ejes	126,0 pulg.
Neumáticos traseros	Maxxis® Carnivore Plus 33 x 10.00R16	Instrumentación	Velocímetro digital, tacómetro, indicador de combustible, indicador de marcha engranada (L, H, N, R), modo de conducción (4x2/4x4/4x4 +bloqueo del diferencial), modo de potencia (máxima/media/baja), indicador de conducción económica, indicador conectado, reloj, cuentakilómetros, cuentakilómetros parcial doble, tiempo total, tiempo de viaje, velocidad media, temperatura del motor, temperatura del aire de admisión, tensión de la batería, presión de sobrealimentación, temperatura del CTV, testigo de cinturón de seguridad, recordatorio de mantenimiento, testigo de aceite, testigo de revisión del motor, testigo de temperatura del motor, indicador de punto muerto, indicador de marcha atrás, indicador de luces largas, testigo de aparcamiento, testigo de batería, testigo EPS y testigo de correa CVT.
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / cremallera y piñón	Características adicionales	Instrumentación TFT a todo color de 7 pulgadas con conectividad para smartphone a través de RIDELOGY THE APP POWERSPORTS, cubrecárteres de acero con orificios de drenaje, ERGO-FIT®, 2 tomas de CC, 2 puertos USB, 8 portavasos, almacenamiento adicional
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles de 270 mm con pinzas de 3 pistones	Opciones de color	Lime Green, Ice Gray
Freno trasero	Discos hidráulicos dobles de 270 mm con pinzas de 2 pistones		
Altura libre al suelo	16,5 pulgadas (máx.) / 16,1 pulgadas (estándar)		
Capacidad de combustible	56 l		
Radio de giro	7,5 m		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite puerto-rico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.