2027

KLE®500 SE ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



BLANCO PEARL BLIZZARD

VERDE METALLIC BLUISH



POTENCIA

Motor	4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled
Cilindrada	451cc
Diámetro por carrera	70.0 x 58.6mm
Relación de compresión	11.3:1
Potencia máxima	51 hp[1] @ 10,000 rpm
Par motor máximo	31.7 lb-ft @ 7,500 rpm
Sistema de combustible	DFI® with 32mm throttle bodies
Encendido	TCBI with Electronic Advance
Transmisión	6-speed, return shift
Transmisión final	Sealed chain
Asistencia electrónica para el piloto	Economical Riding Indicator, Selectable On/Off Anti-lock Brake System (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	43mm KYB inverted telescopic fork/8.3 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Bottom-link New Uni-Trak with adjustable spring preload/7.7 in
Neumático delantero	IRC GP-410 90/90-21
Neumático trasero	IRC GP-410 140/70-17
Frenos delanteros	Single 300mm disc with 2-piston caliper and ABS
Frenos traseros	Single 230mm disc with 2-piston caliper and ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Trellis, high tensile steel
Ángulo de dirección/Avance	28.0°/4.1 in
Largo total	90.6 in
Ancho total	38.6 in
Altura del asiento	59.4 in (windscreen Hi) / 57.5 in (windscreen Lo)
Distancia al suelo	7.3 in
Altura del asiento	34.3 in
Peso seco estimado	385.9 lb** / 388.1 lb** 50-State Model
Peso en orden de marcha	427.8 lb* / 430.0 lb* 50-State Model
Depósito de combustible	4.2 gal
Distancia entre ejes	61.2 in
Características especiales	4.3-in all-digital TFT color instrumentation, All-LED lighting, Tall adjustable windscreen, Hand guards, Larger aluminum skid plate, ERGO-FIT®, Smartphone Connectivity via RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE, USB Type-C outlet available as an accessory
Colores disponibles	Pearl Blizzard White, Metallic Bluish Green
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
***RIDEOLOGY THE APP y todas las marcas comerciales, marcas registradas, logotipos y derechos de autor son propiedad de sus dueños respectivos. Las funciones de comando de voz y navegación estarán disponibles solo para los usuarios que hayan comprado una licencia para esas funciones. La disponibilidad de funciones puede variar para adaptarse a cada mercado.
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite puerto-rico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.