2027

# KLR®650 S

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



NEGRO METALLIC SPARK



## POTENCIA

| | |
|---|---|
| **Motor** | 4-stroke, single cylinder, DOHC |
| **Cilindrada** | 652cc |
| **Diámetro por carrera** | 100.0 x 83.0mm |
| **Relación de compresión** | 9.8:1 |
| **Potencia máxima** | 40 hp[1] @ 6,000 rpm |
| **Par motor máximo** | 39.1 lb-ft @ 4,500 rpm |
| **Sistema de combustible** | DFI® with 40mm throttle body |
| **Encendido** | CDI |
| **Transmisión** | 5-speed, return shift with wet multi-disc manual clutch |
| **Transmisión final** | Sealed chain |
| **Asistencia electrónica para el piloto** | Anti-lock Brake System (ABS only) |

## RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| **Suspensión delantera/recorrido del neumático** | 41mm telescopic fork/6.7 in |
| **Suspensión trasera/recorrido del neumático** | Uni-Trak® single shock with adjustable rebound damping and adjustable spring preload/7.0 in |
| **Neumático delantero** | 90/90-21 |
| **Neumático trasero** | 130/80-17 |
| **Frenos delanteros** | Single 300mm disc with 2-piston caliper (and ABS) |
| **Frenos traseros** | Single 240mm disc with 2-piston caliper (and ABS) |

## DETALLES

| | |
|---|---|
| **Tipo de chasis** | Tubular, semi-double cradle |
| **Ángulo de dirección/Avance** | 29.5°/4.6 in |
| **Largo total** | 88.8 in |
| **Ancho total** | 38.2 in |
| **Altura del asiento** | 56.3/54.9 in (screen hi/lo) |
| **Distancia al suelo** | 7.3 in |
| **Altura del asiento** | 32.1 in |
| **Peso seco estimado** | 416.6 lb** (ABS), 412.1 lb** (non-ABS) |
| **Peso en orden de marcha** | 460.6 lb* (ABS), 456.2 lb* (non-ABS) |
| **Depósito de combustible** | 6.1 gal |
| **Distancia entre ejes** | 59.6 in |
| **Características especiales** | All-digital multi-function instrumentation, Adjustable windscreen, Hand guards, Rear carrier |
| **Colores disponibles** | Metallic Spark Black |
| **Garantía** | Garantía limitada de 12 meses |

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite puerto-rico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.