

2027

MULE PRO-DX™ EPS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



 BLANCO BRIGHT



POTENCIA

Motor	4-stroke, 3-cylinder, OHV, liquid-cooled, diesel
Cilindrada	993cc
Potencia máxima	24.0 hp ¹ @ 3,600 rpm
Par máximo	38.3 lb-ft @ 2,400 rpm
Diámetro x Carrera	74.0 x 77.0mm
Relación de compresión	23.5:1
Sistema de combustible	Bosch in-line injection pump
Transmisión	Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R)
Transmisión final	Selectable 2WD/4WD, shaft. Dual mode rear differential with differential lock
Freno motor	Yes
Salida del alternador (máx.)	55 amp

CAPACIDAD

Suspensión delantera / recorrido del neumático	Double wishbone/8.7 in
Suspensión trasera / recorrido del neumático	Double wishbone/8.5 in (L)/8.7 in (R)
Neumáticos delanteros	26 x 9-12
Neumáticos traseros	26 x 11-12
Dirección	Electric Power Steering (EPS), Tilt steering
Tipo de freno de estacionamiento	Independent, mechanical disc
Freno delantero	Dual disc, 2-piston caliper
Freno trasero	Dual disc, 1-piston caliper

Altura libre al suelo	10.4 in
Capacidad de combustible	7.9 gal
Radio de giro	16.0 ft
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	54.1 x 53.7 x 11.0 in
Capacidad de carga del compartimento de carga	999 lb
Capacidad de carga útil	1,574 lb
Capacidad de asientos	3-person
Capacidad de remolque	2,000 lb
Luces	(2) Halogen headlights

DETALLES

Longitud total	133.3 in
Anchura total	64.0 in
Altura total	77.4 in
Peso seco estimado	1,799.3 lb**
Peso en orden de marcha	1,885.3 lb*
Distancia entre ejes	92.3 in
Instrumentación	Multi-function display includes digital speedometer, fuel gauge, odometer, hour meter, clock, dual trip meters, 2WD/4WD indicator, water temperature warning indicator, oil pressure warning indicator, glow plug indicator, CVT and EPS warning indicators, neutral, reverse and parking indicators, seatbelt reminder lamps
Opciones de color	Bright White
Garantía	Garantía limitada de 36 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE. La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite puerto-rico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.