

2027

MULE PRO-FXR™ 1000

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



 AZUL GRISÁCEO



POTENCIA

Motor	4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas
Cilindrada	999cc
Potencia máxima	70.0 hp ¹ @ 6,500 rpm
Par máximo	61.5 lb-ft @ 4,500 rpm
Diámetro x Carrera	92.0 x 75.1mm
Relación de compresión	10.1:1
Sistema de combustible	DFI® with 38mm throttle body
Transmisión	Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R)
Transmisión final	Selectable 2WD/4WD, shaft. Dual mode rear differential with differential lock
Freno motor	Yes
Salida del alternador (máx.)	90 amp

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Double wishbone/11.0 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Double wishbone/10.1 in
Neumáticos delanteros	27 x 9-12, radial
Neumáticos traseros	27 x 11-12, radial
Wheel Type	Alloy
Dirección	Rack-and-pinion w/ Electric Power Steering (EPS), Tilt steering
Tipo de freno de estacionamiento	Independent, mechanical disc
Freno delantero	Dual disc, 2-piston caliper

Freno trasero	Dual disc, 1-piston caliper
Altura libre al suelo	13.2 in (max), 12.2 in (std)
Capacidad de combustible	7.9 gal
Radio de giro	14.0 ft
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	37.6 x 53.3 x 11.0 in
Capacidad de carga del compartimento de carga	999/600 lb CA Model
Capacidad de carga útil	1,616.3/1,263.5 lb CA Model
Capacidad de asientos	3
Capacidad de remolque	2,000 lb
Luces	(2) Halogen headlights, (2) LED headlights

DETALLES

Longitud total	122.0 in
Anchura total	64.0 in
Altura total	77.2 in
Peso seco estimado	1,673.6/1,675.8 lb** CA Model
Peso en orden de marcha	1,757.4/1,759.6 lb* CA Model
Distancia entre ejes	79.7 in
Instrumentación	Multi-function display includes digital speedometer, fuel gauge, odometer, hour meter, clock, dual trip meters, 2WD/4WD indicator, water temperature warning indicator, oil pressure warning indicator, fuel injection warning indicator, CVT and EPS warning indicators, neutral, reverse and parking indicators, seatbelt reminder lamps
Características adicionales	Rear Bumper, Contoured Two-Tone Bench Seat
Opciones de color	Grayish Blue

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE. La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite puerto-rico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.