

2027

# MULE PRO-MX™

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



● NEGRO SUPER



## POTENCIA

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Motor                        | 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve, liquid-cooled                       |
| Cilindrada                   | 695cc   |
| Potencia máxima              | 44,0 CV <sup>1</sup> a 6000 rpm   |
| Par máximo                   | 42.7 lb-ft @ 5,000 rpm  |
| Diámetro x Carrera           | 102.0 x 85.0mm  |
| Relación de compresión       | 10.3:1  |
| Sistema de combustible       | DFI® with 44mm throttle body  |
| Transmisión                  | Continuously Variable Transmission (CVT) with centrifugal clutch, (H,L,N,R)   |
| Transmisión final            | Selectable 2WD/4WD, shaft. Dual mode rear differential with differential lock |
| Freno motor                  | Yes   |
| Salida del alternador (máx.) | 35.7 amp  |

## CAPACIDAD

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Suspensión delantera/<br>recorrido del neumático | Double wishbone/8.6 in       |
| Suspensión trasera/<br>recorrido del neumático   | Double wishbone/9.1 in       |
| Neumáticos delanteros                            | 25 x 8-12, radial            |
| Neumáticos traseros                              | 25 x 10-12, radial           |
| Dirección  | Rack & Pinion, Tilt steering |
| Tipo de freno de estacionamiento                 | Independent, mechanical disc |
| Freno delantero                                  | Dual disc, 2-piston caliper  |
| Freno trasero                                    | Dual disc, 1-piston caliper  |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Altura libre al suelo                          | 10.6 in                  |
| Capacidad de combustible                       | 9.5 gal                  |
| Radio de giro                                  | 14.0 ft                  |
| Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA) | 33.4 x 44.1 x 9.1 in     |
| Capacidad de carga del compartimento de carga  | 699 lb / 600 lb CA Model |
| Capacidad de carga útil                        | 1,200 lb                 |
| Capacidad de asientos                          | 2                        |
| Capacidad de remolque                          | 1,500 lb                 |
| Luces  | (2) Halogen headlights   |

## DETALLES

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Longitud total              | 110.0 in  |
| Anchura total               | 60.0 in   |
| Altura total                | 74.4 in   |
| Peso seco estimado          | 1,503.8 lb** / 1,506.0 lb** CA Model  |
| Peso en orden de marcha     | 1,578.8 lb* / 1,581.0 lb* CA Model  |
| Distancia entre ejes        | 78.9 in   |
| Instrumentación             | Multi-function display includes digital speedometer, fuel gauge, odometer, hour meter, clock, dual trip meters, 2WD/4WD indicator, water temperature warning indicator, neutral, reverse and parking indicators, differential indicator lamp, seatbelt reminder lamps |
| Características adicionales | N/A (eliminar campo)  |
| Opciones de color           | Super Black   |
| Garantía                    | Garantía limitada Kawasaki de 3 años  |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

<sup>1</sup>La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE. La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [puerto-rico.kawasaki-la.com](http://puerto-rico.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.