

2027

# MULE PRO-MX™ LE

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



## POTENCIA

Motor	4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve, liquid-cooled
Cilindrada	695cc
Potencia máxima	44.0 hp <sup>1</sup> @ 6,000 rpm
Par máximo	42.7 lb-ft @ 5,000 rpm
Diámetro x Carrera	102.0 x 85.0mm
Relación de compresión	10.3:1
Sistema de combustible	DFI® with 44mm throttle body
Transmisión	Continuously Variable Transmission (CVT) with centrifugal clutch, (H,L,N,R)
Transmisión final	Selectable 2WD/4WD, shaft. Dual mode rear differential with differential lock
Freno motor	Yes
Salida del alternador (máx.)	35.7 amp

## CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Double wishbone/8.6 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Double wishbone/9.1 in
Neumáticos delanteros	25 x 8-12, radial
Neumáticos traseros	25 x 10-12, radial
Dirección	Electric Power Steering (EPS), Tilt steering
Tipo de freno de estacionamiento	Independent, mechanical disc
Freno delantero	Dual disc, 2-piston caliper
Freno trasero	Dual disc, 1-piston caliper

Altura libre al suelo	10.6 in
Capacidad de combustible	9.5 gal
Radio de giro	14.0 ft
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	33.4 x 44.1 x 9.1 in
Capacidad de carga del compartimento de carga	699 lb / 600 lb CA Model
Capacidad de carga útil	1,200 lb / 1,100 lb CA Model
Capacidad de asientos	2
Capacidad de remolque	1,500 lb
Luces	(2) Halogen headlights, (2) LED headlights

## DETALLES

Longitud total	110.0 in
Anchura total	60.0 in
Altura total	75.8 in
Peso seco estimado	1,519.2 lb** / 1,521.4 lb** CA Model
Peso en orden de marcha	1,594.2 lb* / 1,596.4 lb* CA Model
Distancia entre ejes	78.9 in
Instrumentación	Multi-function display includes digital speedometer, fuel gauge, odometer, hour meter, clock, dual trip meters, 2WD/4WD indicator, water temperature warning indicator, EPS warning indicators, neutral, reverse and parking indicators, differential indicator lamp, seatbelt reminder lamps
Características adicionales	Roof, Cast Aluminum Wheels
Opciones de color	Gray
Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

<sup>1</sup>La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE. La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [puerto-rico.kawasaki-la.com](http://puerto-rico.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.