

2027

MULE SX™ 4x4 ST

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



 VERDE TIMBERLINE



POTENCIA

| | |
|------------------------------|---|
| Motor | Motor monocilíndrico de 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 401 cc |
| Potencia máxima | 12,3 CV ¹ a 3800 rpm |
| Par máximo | 27,92 Nm a 2200 rpm |
| Diámetro x Carrera | 82,0 x 76,0 mm |
| Relación de compresión | 8,3:1 |
| Sistema de combustible | Carburador Nikki 6C1026 |
| Transmisión | Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R) |
| Transmisión final | Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial |
| Freno motor | No |
| Salida del alternador (máx.) | 17 amperios |

CAPACIDAD

| | |
|--|-------------------------------|
| Suspensión delantera/ recorrido del neumático | Puntal MacPherson/7,8 cm |
| Suspensión trasera/ recorrido del neumático | Unidad basculante/7,8 cm |
| Neumáticos delanteros | 24 x 9-10 |
| Neumáticos traseros | 24 x 11-10 |
| Dirección | Cremallera |
| Tipo de freno de estacionamiento | Tambor mecánico independiente |
| Freno delantero | Tambor |
| Freno trasero | Tambor |

| | |
|--|--|
| Altura libre al suelo | 17 cm |
| Capacidad de combustible | 15,89 L |
| Radio de giro | 3,2 m |
| Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA) | 90,42 x 103,89 x 24,38 cm |
| Capacidad de carga del compartimento de carga | 181 kg |
| Capacidad de carga útil | 415 kg |
| Capacidad de asientos | 2 |
| Capacidad de remolque | 499 kg ^{***} |
| Luces | (2) Faros halógenos, luces traseras/de freno |

DETALLES

| | |
|-----------------------------|--|
| Longitud total | 271,0 cm |
| Anchura total | 133,6 cm |
| Altura total | 180,1 cm |
| Peso seco estimado | 450,1 kg ^{**} |
| Peso en orden de marcha | 468 kg [*] |
| Distancia entre ejes | 178 cm |
| Instrumentación | Indicador de combustible, horómetro, luz de temperatura del aceite, luz del freno de estacionamiento |
| Características adicionales | N/A (eliminar campo) |
| Opciones de color | Verde Timberline |
| Garantía | Garantía limitada de fábrica de 3 años |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



^{*}El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

^{**}El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

^{***}Requiere enganche opcional.

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

Todas las estructuras de protección antivuelco (ROPS) de la serie MULE SX™ side x side cumplen con los requisitos de rendimiento de SAE J1194. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite puerto-rico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.