2027

NINJA® ZX™-10R

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



VERDE LIME/AZUL 24

NEGRO METALLIC FLAT SPARK/NEGRO METALLIC SPARK



POTENCIA

Motor	4-stroke, in-line 4-cylinder, DOHC, 16-valve, liquid-cooled
Cilindrada	998cc
Diámetro por carrera	76.0 x 55.0mm
Relación de compresión	13.0:1
Potencia máxima	190.0 hp[1] @ 11,500 rpm
Par motor máximo	82.5 lb-ft @ 11,300 rpm
Sistema de combustible	DFI® with 47mm throttle bodies
Encendido	TCBI with Electronic Advance
Transmisión	6-speed, return shift
Transmisión final	Sealed chain
Asistencia electrónica para el piloto	Economical Riding Indicator, Electronic Cruise Control, Kawasaki Launch Control Mode (KLCM), Sport-Kawasaki TRaction Control (S-KTRC), Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS) (ABS only), Anti-lock Brake System (ABS) (ABS only), Power Modes, Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), Kawasaki Engine Brake Control, Kawasaki Quick Shifter (KQS), IMU-Enhanced Chassis Orientation Awareness

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	43mm inverted Showa Balance Free Fork (BFF) with external compression chamber, rebound and compression damping, spring preload adjustability/4.7 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Horizontal back-link with Showa Balance Free Rear Cushion (BFRC) lite gas-charged shock with piggyback reservoir, rebound and compression damping, spring preload adjustability/4.2 in
Neumático delantero	120/70 ZR17
Neumático trasero	190/55 ZR17
Frenos delanteros	Dual 330mm semi-floating Brembo discs with radial-mount 4-piston Brembo M50 monobloc calipers (and ABS)
Frenos traseros	Single 220mm disc with aluminum single-piston caliper (and ABS)

DETALLES

Tipo de chasis	Twin spar, cast aluminum
Ángulo de dirección/ Avance	25.0°/4.1 in
Largo total	82.1 in
Ancho total	29.5 in
Altura del asiento	46.5 in
Distancia al suelo	5.1 in
Altura del asiento	32.5 in
Peso seco estimado	425.6 lb** (ABS), 421.2 lb** (non-ABS) 49-State Model
Peso en orden de marcha	463.1 lb* (ABS), 458.6 lb* (non-ABS) 49-State Model
Depósito de combustible	4.5 gal
Distancia entre ejes	57.1 in
Características especiales	5-in all-digital TFT color instrumentation, All-LED lighting, Öhlins steering damper, Smartphone Connectivity with available Voice Command and Turn-by-Turn Navigation via RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE***
Colores disponibles	Lime Green/Blue 24, Metallic Flat Spark Black/Metallic Spark Black
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
***RIDEOLOGY THE APP y todas las marcas comerciales, marcas registradas, logotipos y derechos de autor son propiedad de sus dueños respectivos. Las funciones de comando de voz y navegación estarán disponibles solo para los usuarios que hayan comprado una licencia para esas funciones. La disponibilidad de funciones puede variar para adaptarse a cada mercado.
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite puerto-rico.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.